

GL レンタルドラム商品一覧

■ステンレスGLクローズドラム



■ステンレスGLライトクローズドラム



■アイアンGLクローズドラム



GL レンタルドラム商品一覧

■ステンレスGLオープンドラム



■ステンレスGLクローズドラム [食品用]



■ステンレスGLオープンドラム [食品用]



GL レンタルドラム商品一覧

<代表充填物例>

- **ステンレスGLクローズドラム**
溶剤系、高級アルコール、界面活性剤、脂肪酸、グリセリン、可塑剤、アクリル酸、ホルマリン、アミンなど。

● **ステンレスGLオープンドラム**
界面活性剤、インキ、塗料、樹脂、ポリテンなど。

● **ステンレスGLクローズライトドラム**
専ら、有機溶剤充填用のステンレス製運搬容器。
※有機溶剤の中でも、沸点150℃以下、若しくは水親和性の物質であること。
- **ステンレスGLクローズドラム**
(食品専用)
食油、加工油脂、食品添加物など。

● **ステンレスGLオープンドラム**
(食品専用)
無塩マーガリン、ショートニング、乳製品、加工油脂など。

● **アイアンGLクローズドラム**
溶剤系、高級アルコール、界面活性剤、潤滑油、アミンなど。

[容器仕様]

容器仕様	材質	板厚			重量	内径	外径	内高	外高
		天	胴	地					
クローズドラム	SUS304	1.5mm	1.5mm	1.5mm	30.4kg±1kg	567±3	585±3	847±5	902±5
オープンドラム	SUS304	1.2mm	1.2mm	1.2mm	26kg±1kg	567±3	590±3	838±5	885±5
ライトドラム	SUS304	1.5mm	1.2mm	1.2mm	23kg±1kg	566±2	585(最大)	835±5	890±5
アイアンクローズドラム	※1	1.2mm	1.2mm	1.2mm	20.5kg (最小) ※2	566±2	585(最大)		890±5

※1. JIS G 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯) 及び、JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) の規格品/相当品を使用。
※2. JIS規格値では20.5kg (最小) となっておりますが、実際の重量は21.5kg±1kgが大多数です。

<KHKについて>

GLドラムの洗浄に携わる全工場で危険物保安技術協会 (KHK) による認定を受けております。

その試験確認済みの表示である「KHKマーク」をレンタルラベルに印字しており、お客様の製品が危険物の場合でも対応可能です。

<洗浄工場KHKマーク一覧>

- 日本ドラム
- :
- 222
- コバヨウ
- :
- 230
- 京都空罐工業
- :
- 243
- 朝日容器／浦和
- :
- 284
- 胤利容器
- :
- 318
- 岡本容器
- :
- 320
- 朝日容器／鹿島
- :
- 330
- GLセンター
- :
- 335

